

Mesh Liner

Producto

Tejido de poliéster de alta tenacidad microperforado de 370g y recubierto de PVC por ambas caras. Gracias a su liner se asegura su correcto funcionamiento para todas las máquinas de pequeño y gran formato que no disponen de evacuación para la tinta sobrante.

Ventajas

- 1- Resistente al agua y al sol.
- 2- Baja resistencia al viento.
- 3- Fácil colocación y montaje gracias a su ligereza.
- 4- Uso tanto en interiores como en exteriores.

Aplicaciones

- Vallas publicitarias de grandes dimensiones.
- Cartelería.
- Pancartas.
- Revestimiento de edificios.
- Señalización.

Compatibilidades

Tintas: **UV / Látex / Solvente / Eco-Solvente**

Datos técnicos

Anchos: **137 / 160 / 260 / 320 cm**
Composición: **38 % poliéster – 62 % PVC**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIONES	MÉTODO
PESO TOTAL (g/m ²)	370	DIN 53352 BS 3424 Method 5A
PESO DEL TEJIDO (g/m ²)	100	DIN 53352 BS 3424 Method 5B
PESO DEL PVC (g/m ²)	270	DIN 53352 BS 3424 Method 5B
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (N/5cm)	L: 1250 T: 1100	DIN 53354 BS 3424 Method 6A
RESISTENCIA AL DESGARRO (N)	L: 230 T: 215	DIN 53356 BS 3424 Method 7A
TEMPERATURA ADECUADA (°C)	-20----+70	DIN 53372 BS 3424 Method 10

L: Longitudinal T: Transversal

endutex Barcelona

Rbl. Països Catalans, 8 | P. I. Torrent de S. Magdalena
 08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona
 Tel. 902 435 363 | Fax. 902 886 779
info@endutex.es | www.endutex.es

endutex Madrid

Calle Zapadores, 3
 28831 San Fernando de Henares | Madrid
 Tel. 902 435 363 | Fax. 916 530 898
info@endutex.es | www.endutex.es