TEXTIL FRONTLIT POLKA SUBLATUV 190GR

Descripción: Textil frontlit de 190gr de aspecto sutil y elegante, ideal para grandes producciones, retail, eventos y presentaciones tanto en interiores como exteriores. Ideal para transfer por sublimación debido a su acabado y caída. PVC Free y resistente a las arrugas. Compatible con tintas UV, látex y sublimación. Anchos disponibles: 2.60m y 3.20m x 100m.

	MÉTODO TEST	MEDIDAS
Peso total	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751	190g/sq.m
Tipo de tejido	DIN 60001, ASTM D7641	100% poliéster
Método de tejido	N/A	Tejido por urdimbre
Contracción	210ºC, 30s	≤2%
Tasa de blindaje	ANSI PH2.19, ISO 5/2	53%
Resistencia al fuego	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1
Temperatura de fijación recomendada	N/A	190ºC - 210ºC, 1-2min
Temperatura de amarillamiento	SUPRKC REX - C400, 30s	≥210°C
Ancho	DIN EN ISO 3759, ASTM D751 - 2006	Máx. 3.20m
Longitud estándar	DIN EN ISO 3759, ASTM D751 - 2006	50m