

JT 8300 WM-RT Dot Floors

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte de impresión monomérico calandrado autoadhesivo con tecnología de adhesivo por puntos.

Frontal del material: PVC blanco mate de 200µm

Adhesivo: De emulsión acrílica, removible, transparente y con puntos

Protector: Provisto de papel kraft de 120 g/m²

USO TÍPICO

Gráficos promocionales de interior, de corta duración sobre suelos lisos.

TRANSFORMACIÓN

Diseñado específicamente para impresión con tintas solventes, ecosolventes, , látex y UV en impresoras de gran formato.

JT 8300 WM-RT Dot Floors no debe laminarse.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, asegúrese de que se utilizan los perfiles ICC y los ajustes de impresión correctos.

Puede obtener los perfiles a través de nuestras filiales o distribuidores, o descargarlos en: www.mactacgraphics.eu Para más información sobre la impresión, aplicación y retirada, consulte el "Boletín Técnico 5.1. Aplicación de Mactac JT 8300 Dot Floors".

*No compatible con tintas de gel UV

Para garantizar la idoneidad de la aplicación, compruebe siempre la estructura propuesta en condiciones reales de aplicación y de uso final antes de acometer el proceso de producción completo.

DURABILIDAD EN ALMACÉN

2 años almacenado entre 15 y 25°C y 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS (VALORES TÍPICOS)

Valores medios Método de ensayo

Espesor		
Frontal (microns)	200 µm	ISO 534
Información sobre adhesivo, 23°C (N/25 mm)		
Tack inicial sobre cristal	4	FTM9
Retirado 24 horas sobre cristal	2	FTM1
Estabilidad dimensional		
Encogimiento (48 horas a 70°C aplicado sobre aluminio)	Max. 1.0 mm	FTM14
Encogimiento sobre el soporte (72 horas a 60°C)	Max. 2.3 mm	Internal method
Límites de temperatura		
Temperatura mínima de aplicación (°C)	+ 10°C	
Límite de temperatura de uso (°C)	- 20°C to + 70°C	
Certificaciones		
Certificado contraincendios	Bfl-s1	EN13501-1
Certificación antideslizante impreso y sin imprimir*	PTV 91	EN13036-4

* Para más información sobre la certificación antideslizante impreso, consulte el Boletín Técnico TB 5.1. Aplicación del Mactac JT 8300 Dot Floors".

DURABILIDAD

Central Europe Zone 1

Sin procesar	3 meses	ISO 4892-2
Impreso y aplicado	1 mes	ISO 4892-2

Nota: La exposición a temperaturas extremas, a luz ultravioleta o a las condiciones típicas de los países de Europa del Sur y las regiones tropicales, subtropicales o desérticas acelerará el proceso de deterioro. Esto ocurre también en zonas muy contaminadas, a gran altitud u orientadas al sur.

Avery Dennison le garantiza que sus Productos cumplen sus especificaciones. Avery Dennison no otorga otras garantías implícitas o expresas con respecto a sus Productos, incluyendo, sin limitación, ninguna garantía implícita de mercantibilidad, adecuación a ningún fin específico y/o no incumplimiento. Antes de su utilización, los compradores deberán determinar de forma independiente la idoneidad de dichos productos para cada uso específico. El período de garantía es de un (1) año desde la fecha de envío, si no es que se declara lo contrario de forma expresa en la hoja de datos del producto. Todos los productos de Avery Dennison se venden de acuerdo con las condiciones generales de venta, disponibles en <http://terms.europe.averydennison.com>. La responsabilidad máxima de Avery Dennison frente al Comprador, sea por negligencia, incumplimiento de contrato, representación fraudulenta u otros, no sobrepasará bajo ninguna circunstancia el precio de los Productos que sean defectuosos, no conformes, dañados o no entregados los cuales produzcan como resultado la ejecución de dicha responsabilidad, según determinen las facturas de precio neto recibidas por el Comprador con respecto a cualquier ocurrencia o series de ocurrencias. Avery Dennison no será en ningún caso responsable ante el Comprador de ninguna pérdida o daño indirectos, accidentales o consiguientes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios previstos, buena disposición, reputación, o pérdidas o gastos resultantes de las reclamaciones de terceros».