

Vinilo Transparente Easy-Dot 100μ (Adhesivo en Puntos) ARTIKA



DESCRIPTION:

Material:	Vinilo monomérico blanco mate.
Type	Monomeric vinyl
Colour & Finish	Matt white / transparent Glossy
Weight	134 g/m ² ±10% ISO-536
Thickness	100 μ ±10% ISO 534-80
Adhesivo:	Adhesivo permanente acrílico con alta claridad y muy alta cohesión. Diseñado para una amplia variedad de sustratos como vidrio, ABS, PS, PVC. Inadecuado para superficies apolares (como PE y PP).
Reference	AP permanent
Type	Acrylic permanent
Min. Appl. Temp.:	+10°C
Service Temp.	-30°C/+120°C
Shear	Medium
Tack	Medium N/inch ²
Final adhesion	High N/inch
Liner:	
Type	One side siliconised clay coated Kraft
Colour & Finish	White
Weight	135 g/m ² ±10% PP-032 - ISO 536
Thickness	145 μ ±10% ISO 534
Transparency	n.a. % DIN 53 147-64

APLICACIONES:

Aplicaciones interiores sin burbujas a corto plazo con excelente removilidad.

No diseñado para aplicaciones de mosaico o imágenes que muestren total cobertura de tinta debido a los niveles de contracción del laminado impreso siendo <2%.

No recomendado para aplicaciones húmedas.

Vinilo Transparente Easy-Dot 100μ (Adhesivo en Puntos) ARTIKA



MÉTODOS DE IMPRESIÓN:

Da excelentes resultados de impresión con UV, solvente, eco-solvente y látex.

Se recomienda dejar al menos un borde sin imprimir de 10 mm para minimizar la contracción. Se recomienda la prueba de idoneidad entre medios, impresoras y tintas antes de su uso.

DURACIÓN:

12 meses, aplicable solo al material CEFIRA y que no ha sido sometido a un procesamiento posterior.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Este material debe almacenarse a una temperatura de $22\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $50 \pm 5\%$ de humedad relativa.

- El área de almacenamiento debe estar seca y limpia.
- Mantenga el material en el embalaje original cuando no se use para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No lo exponga a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

Our Products are intended for sale to professional users. The information herein is general information designed to assist customers in determining the suitability of our products for their applications. All recommendations are made without guarantee, since the application and conditions of use are beyond our control. We recommend that customers satisfy themselves that each product meets their requirements in all respects before commencing a print run. There is no implied warranty of merchantability or fitness for purpose of the product or products described herein. In no event shall Brigal be liable for damages of any nature arising out of the use or reliance upon this information. Modifications of the product for reasons of improvements might be made without further notice.
