

# FLAG-LAM

## FICHA TÉCNICA

**DESCRIPCIÓN:** Tela de bandera (coated) 120gr. con liner y tratamiento ignífugo.

**CARACTERÍSTICAS:** Tacto muy suave, resistente a las arrugas, no se deshilacha, visión por ambos lados con el revestimiento, impermeable.

Imprimible con tinta ecosolvente, mild-solvent, UV, látex.

**MEDIDAS:** 1,06 / 1,37 x 50m.

ESPECIFICACIÓN	VALOR	UNIDAD	TEST METHOD
Tejido base	Poliéster 100%		DIN 60001, ASTM D7641
Especificaciones de la fibra	FDY 50D/24F		DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Método de hilatura	Malla con tejido de urdimbre, 3 bar		
Peso total	220	grs./m <sup>2</sup>	
Peso del tejido	120	grs./m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Peso del soporte PVC	100	grs./m <sup>2</sup>	
Encogimiento	≤2%		190°, 1min
Elongación	Urdimbre: 5-7% Trama: 5-7%		
Tratamiento ignífugo	B1- M1		DIN 4102-1, NFPA701 TEST 1