

Ficha técnica

Impresión ATP

Producto: GP-414 wm HTC

Descripción del Producto:

Película de impresión digital monomérica de PVC blanco mate con adhesivo High-tack transparente muy cohesivo. Especialmente diseñado para superficies difíciles de adherir como PE, PP, etc. Para publicidad de larga duración en interiores y exterior sobre una amplia variedad de sustratos como plásticos, foamex, vidrio y aluminio. Excelente Rendimiento de impresión con tintas solventes, eco solventes, látex y UV. Conforme a REACH y RoHS.

Estructura del producto:

Apoyo	Película de PVC, 100 µm, blanca, mate
Entretela	Papel desprendible, recubierto de PE, blanco, 140 g/m²
Adhesivo	Poliacrílico puro, permanente, transparente.
Espesor total	0,14 mm
Peso adhesivo	40 g/m²

Características:

	Valor promedio	Método de prueba
Adherencia sobre acero: (después de 20 min.)	14 N/25 mm	AFERRA 5001
Adherencia sobre acero: (después de 24 h)	20 N/25 mm	AFERRA 5001
Dimensional Estabilidad: Maryland	máx. 0,5 mm	FTM 14
Dimensional Estabilidad: CD	máx. 0,2 mm	FTM 14
Inflamabilidad:	B1	DIN 4102

Temperatura de aplicación:	mín. +5°C
Uso final Rango de temperatura:	de -40°C a +90°C
Duración:	2 años (ver información de la aplicación)
Durabilidad:	2 años

La durabilidad estimada se basa en pruebas de envejecimiento acelerado y se refiere a una exposición vertical en climas de Europa central. La durabilidad del producto depende de la preparación del sustrato, las condiciones atmosféricas y la influencia ambiental. La exposición a condiciones extremas (clima tropical, alta humedad, alta exposición a la luz ultravioleta o áreas contaminadas) puede reducir la durabilidad de manera drástica.

Todos nuestros productos están sujetos a un estricto control de calidad por parte de nuestro sistema de gestión de calidad. La información que se proporciona se basa en nuestros conocimientos actuales y en nuestra experiencia. Debido a la gran cantidad de posibles influencias durante el procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime al usuario de la obligación de realizar sus propios ensayos y pruebas. Los usuarios de nuestros productos son responsables de respetar los derechos de patente que puedan existir y de cumplir las normativas vigentes. Nuestra sección de tecnología de aplicaciones siempre estará encantada de asesorarle sobre los ensayos de idoneidad de los materiales originales.

