

TrueVIS AP-640

Roland



Curado instantáneo para tiempos de respuesta rápidos

TINTA DE RESINA/LÁTEX

IMPRESIÓN DE PUNTOS VARIABLES

TINTA DE CURADO INSTANTÁNEO

R

Todas las ventajas de la tinta de resina/látex con la calidad de la Serie TrueVIS

EF

Funciones optimizadas pensando en ti



Colores e imágenes superiores

- ▶ Los cabezales piezoelectrónicos están dispuestos de forma escalonada con un cabezal de impresión para el optimizador y un cabezal de impresión para las tintas CMYK facilitando gotas más finas que dan como resultado unos colores e imágenes más precisos.
- ▶ Este equipo redefine la impresión con la tecnología resina/látex consiguiendo unos colores más saturados en una amplia variedad de materiales con y sin recubrimiento, como por ejemplo materiales sin PVC, vinilo, papel, film y muchos más.
- ▶ La tinta de resina/látex TrueVIS con certificación GREENGUARD Gold cumple los estándares más estrictos para bajas emisiones de COV en el aire en espacios interiores.

- ▶ El panel táctil a todo color de 7 pulgadas ofrece opciones de impresión sencillas con ajustes y funciones intuitivos.
- ▶ La tinta de resina/látex TrueVIS a base agua ofrece resultados seguros, resistentes a arañazos y de secado rápido en una amplia variedad de materiales.
- ▶ Nuevas bolsas de tinta de 700 ml de gran capacidad.
- ▶ La unidad de secado permite que las impresiones se sequen rápida y completamente antes de continuar con el siguiente proceso.

- ▶ Estabilidad excepcional del color y de los materiales en tiradas largas o en paneles.
- ▶ La tinta de resina/látex TrueVIS ofrece una mayor saturación del color al aplicarse en materiales sin PVC que los que ofrecen las impresoras y las tintas de látex convencionales.
- ▶ La combinación de la nueva tinta de resina/látex base agua y el innovador preajuste True Rich Color 3 ofrece unos colores vivos y una calidad de impresión de aspecto natural.

Características adicionales

- + El software VersaWorks RIP viene incluido con la nueva AP-640 para que puedas gestionar sin esfuerzo tus impresiones.
- + Ahora, la configuración del material y la compensación de avance se pueden ajustar automáticamente con un solo botón. La AP-640 utiliza la tecnología de registro óptico para garantizar la precisión de la impresión y para evitar variaciones en la producción.
- + Incluye la aplicación Roland DG Connect, que permite conocer al detalle todo el proceso de impresión a la vez que mantiene el equipo funcionando al máximo rendimiento.
- + La mejor adhesión de tinta y elasticidad en una amplia gama de materiales.

Especificaciones técnicas

		AP-640
Método de impresión		Inyección de tinta con cabezales piezoelectricos
Medidas		2886 × 836 ×1550 mm
Peso		266 kg
Materiales	Ancho	259 - 1625 mm
	Grosor	Máx. 1,0 mm con soporte
	Diámetro exterior de la bobina	Máx. 250 mm
	Peso de la bobina	Máx. 45 kg
	Diámetro del núcleo	76,2 ó 50,8 mm
Tinta	Tipo	Bolsa de tinta de resina/látex de 700 ml
	Colores	Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) y optimizador
Ancho de impresión		Máx. 1615 mm
Resolución		Máx. 1200 ppp
Sistema de secado de tinta		Temperatura de ajuste del calentador de impresión: 25 °C a 45 °C Temperatura de ajuste del secador: 70 °C a 110 °C
Conectividad		Ethernet (100BASE-TX/100BASE-T, comutación automática)
Función de ahorro de energía		Modo de suspensión automática
Potencia nominal		Impresora: 200-240 VCA 50/60 Hz 3 A Secador 1: 200-240 VCA 50/60 Hz 10 A Secador 2: 200-240 VCA 50/60 Hz 10 A
Consumo energético	Durante el funcionamiento	Aprox. 4000 W
	Modo de suspensión	Aprox. 65 W
Nivel de ruido acústico	Durante el funcionamiento	69 dB (A) o menos
	En espera	53 dB (A) o menos
Artículos incluidos		Soporte específico, cables de alimentación, secadores, unidad de recogida de material, soportes para el material, cuchilla de separación, cuchilla de repuesto, botella de líquido de limpieza para mantenimiento, botella de drenaje, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:



www.rolanddg.eu