

KERNOWJET METALIK® PERMANENTE

Con su adhesivo permanente de alta adherencia, KernowJet Metalik® Permanent es su socio perfecto para la laminación en una amplia gama de sustratos lisos o puede usarse para revestimientos de paredes. Es ideal para etiquetas 3D/aplicaciones de domo y una amplia variedad de aplicaciones permanentes. El reverso de la película es plateado, independientemente del color de la cara frontal.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Las películas KernowJet Metalik están diseñadas para satisfacer todas las necesidades de la industria de la impresión de rótulos y gran formato. KernowJet Metalik se puede aplicar o laminar de forma manual o mecánica, con técnicas de aplicación en seco o húmedo. Aplicadas sobre sustratos perfectamente lisos como el vidrio, las películas tienen un acabado de efecto espejo. Bajo pedido, podemos crear colores metalizados específicos en diferentes tonos, como rojo, azul y verde metalizados. La imaginación es tu único límite.



CARACTERÍSTICAS

- Adhesivo permanente de alta adherencia
- Convierte cualquier superficie lisa en metálica.
- Perfecto para laminar sobre tableros.
- Acabado muy suave, cercano a un efecto espejo.
- Libre de corrosión: 3 años de estabilidad UV en exteriores

Lista de productos del Reino Unido, la UE y el resto del mundo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CÓDIGO DEL PRODUCTO
152µ KernowJet Metalik Plata Permanente 056SSI	1372 mm	45,7 millones	056SSI
	1524 mm		
152µ KernowJet Metalik Oro Permanente 056SGO	1372 mm	45,7 millones	056SGO
	1524 mm		

LISTA DE PRODUCTOS DE EE. UU.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	CÓDIGO DEL PRODUCTO
6.0 mil KernowJet Metalik Plata Permanente 056SSI	54"	50' y 150'	056SSI
	60"	150'	
6.0mil KernowJet Metalik Oro Permanente 056SGO	54"	50' y 150'	056SGO
	60"	150'	

*Disponible para pedidos personalizados.



KERNOW
COATINGS

KERNOWJET®
LATEX, SOLVENT & UV

KERNOWJET
METALIK®

PERMANENTE



productos en un
bandeja de plata

“Este adhesivo es la solución perfecta para quienes buscan añadir un toque de lujo a sus escaparates o áreas de venta”.

Compatibilidad de la máquina:

Látex:

(Eco)Disolvente:

UV:

Colores disponibles:

Oro

Plata

Oro rosa**

**Oro rosa disponible para pedidos personalizados.

Ahora Metalik - Permanente



Características

- Adhesivo permanente de alta adherencia
- Convierte cualquier superficie lisa en un acabado metálico con aspecto de espejo.
- Libre de corrosión – 3 años de estabilidad UV en exteriores

idealmente adecuado para

- Adecuado para laminación permanente sobre tableros de exhibición y otras superficies lisas.
- Decoración PLV con o sin impresión
- Ideal para equipamiento de tiendas, perfumerías, boutiques de lujo y campañas navideñas.
- Convierte cualquier superficie lisa en metálica
- Ideal para embalajes con efecto metálico, nuestra película de plata se recomienda para Color Software Logic®
- Combine la impresión permanente y las aplicaciones CAD, por ejemplo, el doming

	Valor típico	Unidades
Propiedad	056SSI/ 056SGO	
Construcción		
Espesor total	152 +/- 8 6,0 +/- 0,3	µ/mil
Peso total	196 +/- 8	GSM
Material de la cara (sin adhesivo)		
Espesor	70 +/- 4 2,8 +/- 0,2	µ/mil
Peso	90 +/- 5	GSM
Adhesivo		
Espesor	22+/-5 0,9+/-0,2	µ/mil
Adherencia de pelado de 180° (SS)	21 - 23	N/25 mm
Temperatura de aplicación del adhesivo +5 a +50 +41 a +142		°C °F
Temperatura de servicio del adhesivo -40 a +180 -40 a +356		°C °F
Revestimiento de liberación filmico de PET		
Espesor del revestimiento	60 +/- 3 2,4 +/- 0,1	µ/mil
Peso del revestimiento	83 +/- 2	GSM

Condiciones recomendadas:

Sala de impresión	10 °C - 30 °C (50 °F - 86 °F)	30% - 65% de humedad relativa
Uso	-40 °C - 180 °C (-40 °F - 356 °F)	10% - 90% de humedad relativa
Almacenamiento	10 °C - 20 °C (50 °F - 68 °F)	20% - 50% de humedad relativa

Limpieza:

La película se puede limpiar con un paño de microfibra o con productos de limpieza disponibles comercialmente. Los productos de limpieza utilizados deben ser no abrasivos y estar libres de disolventes agresivos.

La información aquí proporcionada es correcta según nuestro leal saber y entender. No se asume ninguna responsabilidad por errores, hechos u opiniones.

Recomendamos que los usuarios realicen sus propias evaluaciones para asegurarse de la idoneidad de este producto para su aplicación.

Se aplican diferencias de certificación regionales.